

Inverter di accumulo ibrido trifase

3-30 kW



Gli inverter di accumulo trifase della serie Afore AF sono progettati per aumentare l'indipendenza energetica dei proprietari di case e degli utenti commerciali. La gamma di potenza va da 3,0 kW a 30 kW, compatibile con batterie ad alta tensione (150-800 V).

La gestione dell'energia si basa sul tempo di utilizzo e sulle strutture tariffarie della domanda, riducendo significativamente la quantità di energia acquistata dalla rete pubblica.

Grazie alla funzione UPS (tempo di commutazione < 10ms), consente l'accensione dei carichi cruciali durante le interruzioni. Inoltre, in modalità di funzionamento di backup, l'inverter fornisce fino al 150% di sovraccarico di picco in uscita.



WIDE RANGE
Intervallo di tensione (150-800 V)



100% UNBALANCE
Supporta il carico sbilanciato



PV OVERRSIZE
PV sovradimensionato



Max. 1.5



Max. 40A
Corrente di stringa fino a 40 A



UPS FUNCTION

Tempo di commutazione <10 ms



INPUT
Supporta Generatore

Supporto per l'ottimizzazione del tempo di utilizzo



Integra la funzione di feed-in

Modalità operative configurabili



Uscita sbilanciata al 100%, ciascuna fase;




Uscita sbilanciata al 200%, ciascuna fase (inferiore a 10 kW)

AFCI (opzionale) e pronto per lo spegnimento rapido





Monitoraggio intelligente e aggiornamento firmware remoto

Per il nuovo sistema:




Ottimizzazione dell'autoconsumo (on-grid) + Alimentazione di emergenza (on-grid)



Ottimizzazione della modalità di Autoconsumo

Con l'installazione dell'accumulo di energia domestica, i proprietari di casa potrebbero anche essere in grado di passare da una tariffa elettrica forfettaria a una tariffa basata sul periodo di utilizzo. Per le aree e le regioni in cui è possibile applicare il peak shaving.



PV in ingresso	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Max. potenza (kW)	5	6	7.5	9	12	15
Max. PV Tensione (V)			1000			
Tensione normale (V)			620			
Intervallo di tensione di ingresso CC (V)			150-1000			
MPPT Voltage Range (V)			150-850			
Full MPPT Range(V)		200-850		250-850	300-850	500-850
Tensione di avvio(V)			160			
Max. corrente (A)			20x2			
Max. corrente di corto circuito(A)			30x2			
No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa			2/2			
Battery Port	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Batteria Normale Tensione (V)	200	200	200	250	300	400
Batteria Tensione Range (V)			150-800			
Max. Carica/Scarica Corrente (A)			30			
Max. Carica/Scarica potenza (kW)	3	4	5	6	8	10
Curva di carica			3 Stages			
Batteria			Li-ion battery			
AC Grid	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Potenza nominale in uscita CA (kW)	3	4	5	6	8	10
Max potenza continua (kVA)	4.5 / 3.3	6 / 4.4	7.5 / 5.5	9 / 6.6	12 / 8.8	15 / 11
Massimo. Corrente di uscita CA (A)	5.3	7	8.5	10.5	13.5	17
Tensione nominale (V)			230/400			
Frequenza nominale (Hz)			50/60			
Potenza fattore			1 (-0.8-0.8) adjustable			
Corrente THD (%)			<3%			
AC in uscita	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Potenza di uscita nominale (VA)	3000	4000	5000	6000	8000	10000
Tensione nominale (V)			230/400			
AC Frequenza (Hz)			50/60			
Corrente nominale AC (A)	4.4	5.8	7.3	8.7	11.6	14.5
Potenza di uscita di picco	3300VA, 60s	4400VA, 60s	5500VA, 60s	6600VA, 60s	8800VA, 60s	11000VA, 60s
Tensione THD			<3%			
Switching Tempo			<10			
Efficienza	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Efficienza Europea			97.50%			
Max. Efficienza		98.00 %			98.20 %	
Efficienza di carica/scarica della batteria			98.00%			
Protection	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Protezione dall'inversione di polarità FV			Yes			
Protezione da sovraccorrente/tensione			Yes			
Protezione A-Isola			Yes			
Protezione da cortocircuito CA			Yes			
Rilevamento corrente residua			Yes			
Monitoraggio dei guasti a terra			Yes			
Rilevamento dell'arco FV			Yes			
Livello di protezione del contenitore			IP65			
Generale	AF3K-TH	AF4K-TH	AF5K-TH	AF6K-TH	AF8K-TH	AF10K-TH
Dimensioni (W x H x D, mm)			370 x 497 x 192 mm			
Peso (kg)			20.8kg			
Tipologia			Senza trasformatore			
Raffreddamento		Natural Convection		Ventilatore intelligente		
Umidità		0-100%				
Temperatura di lavoro Range (°C)		-25 to 60 °C				
Altitudine di lavoro (m)		<4000				
Rumore (dB)		<30				
Consumo in Standby (W)		<5				
Display & Interfaccia		LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G				
Certificazioni	NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2					
EMC		EN61000-6-2, EN61000-6-3				

PV in ingresso	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Max. potenza (kW)	18	22.5	25.5	30	37.5	45
Max. PV Tensione (V)			1000			
Tensione normale (V)			620			
Intervallo di tensione di ingresso CC (V)			150-1000			
MPPT Voltage Range (V)			150-850			
Full MPPT Range(V)			500-850			
Tensione di avvio(V)			160			
Max. corrente (A)	20x2	20+32		32x2		40x2
Max. corrente di corto circuito(A)	30x2	30+48		48x2		60x2
No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa	2/2	2/3		2/4		2/4
Battery Port	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Batteria Normale Tensione (V)	450	500	400	500	500	550
Batteria Tensione Range (V)			150-800			
Max. Carica/Scarica Corrente (A)	30	50	50	50	60	60
Max. Carica/Scarica potenza (kW)	12	15	17	20	25	30
Curva di carica			3 Stages			
Batteria			Li-ion battery			
AC Grid	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Potenza nominale in uscita CA (kW)	12	15	17	20	25	30
Max potenza continua (kVA)	18 / 13.2	22.5 / 16.5	25.5 / 18.7	30 / 22	37.5 / 27.5	45 / 33
Massimo. Corrente di uscita CA (A)	21.5	27	30	32	40	48
Tensione nominale (V)			230/400			
Frequenza nominale (Hz)			50/60			
Potenza fattore			1 (-0.8-0.8) adjustable			
Corrente THD (%)			<3%			
AC in uscita	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Potenza di uscita nominale (VA)	12000	15000	17000	20000	25000	30000
Tensione nominale (V)			230/400			
AC Frequenza (Hz)			50/60			
Corrente nominale AC (A)	17.4	21.8	24.7	29	36.3	43.5
Potenza di uscita di picco	13200VA, 60s	16500VA, 60s	18700VA, 60s	22000VA, 60s	27500VA, 60s	33000VA, 60s
Tensione THD			<3%			
Switching Tempo			<10			
Efficienza	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Efficienza Europea	97.50%		97.80%		98.00%	98.10%
Max. Efficienza		98.30 %			98.50 %	
Efficienza di carica/scarica della batteria			98.00%			
Protection	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Protezione dall'inversione di polarità FV			Yes			
Protezione da sovraccorrente/tensione			Yes			
Protezione A-Isola			Yes			
Protezione da cortocircuito CA			Yes			
Rilevamento corrente residua			Yes			
Monitoraggio dei guasti a terra			Yes			
Rilevamento dell'arco FV			Yes			
Livello di protezione del contenitore			IP65			
Generale	AF12K-TH	AF15K-TH	AF17K-TH	AF20K-TH	AF25K-TH	AF30K-TH
Dimensioni (W x H x D, mm)	370 x 497 x 192 mm		558 x 535 x 260 mm			
Peso (kg)	20.8kg		29kg		36kg	
Tipologia			Senza trasformatore			
Raffreddamento			Ventilatore intelligente			
Umidità		0-100%				
Temperatura di lavoro Range (°C)		-25 to 60 °C				
Altitudine di lavoro (m)		<4000				
Rumore (dB)	<30		<40			
Consumo in Standby (W)		<5				
Display & Interfaccia		LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G				
Certificazioni	NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2					
EMC		EN61000-6-2, EN61000-6-3				